

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro: x60CPR1306



1. Tuotetyyppi: Betoniset päällystelaatat.
2. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus: x60 -tuoteperhe, joka käsittää seuraavat 60 mm korkeat tuotteet:
- N6 Neliökivi (138 x 138 mm) (täydentävä kappale)
 - K6 Kotikivi (138 x 278 mm)
 - R6 Rooman kivi (138 x 208 mm)
 - L6 Kotilaatta (278 x 278 mm)

HUOM! Tuotetyypin yksilöllisen tunnisteen perässä on tuotteen väriä kuvaava koodi (M = musta, H = harmaa, P = punainen ja HR = hiekanruskea).

3. Suunniteltu käyttötarkoitus: Betoniset päällystelaatat ulkotilojen päällysteiksi, sisätilojen lattianpäällysteiksi ja kattojen katteeksi.

4. Valmistaja:



Lammin Betoni Oy
 Paarmamäentie 8
 FI-16900 LAMMI
 FINLAND
 +358 207 530 400

6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmentamismenettely:

AVCP -luokka 4.

9. Ilmoitetut suoritusasteet:

Perusominaisuudet	Suoritusaste				Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
	N6	K6	R6	L6	
Palokäyttäytyminen	Euroluokka A1				SFS-EN 1339+AC: 2003-11-10
Ulkopuolisen palon kestävyys	Katsotaan riittäväksi				
Asbestipäästö	Hyväksytty (ei sisällä asbestia)				
Murtolujuus: - ominaistaivutuslujuus - luokka/merkintä	NPD ¹⁾ 3/U	5,0 MPa 3/U	NPD ¹⁾ 3/U	5,0 MPa 3/U	
Liukastumisvastus / luisumisvastus	Riittävä				
Lämmönjohtavuus	NPD				

Perusominaisuudet	Suoritustaso				Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
	N6	K6	R6	L6	
Säilyvyys: - lujuuden säilyvyys - liukastumisvastuksen / luisumisvastuksen säilyvyys - säänkestävyys - luokka/merkintä (suolapakkaskoe)		Katsotaan riittäväksi ²⁾ Katsotaan riittäväksi ²⁾	Hyväksytty ³⁾ 3/D ⁴⁾		SFS-EN 1339+AC: 2003-11-10

¹⁾ Koekuormitusta ei ole mahdollista suorittaa SFS-EN 1339 + AC: 2003-11-10, liitteen F mukaisesti.

Arvojen katsotaan täyttyvän, koska valmistuksessa käytettävän betonin laatu on sama, kuin K6 ja L6 laatoilla.

²⁾ Edellyttää normaalia kunnossapitoa.

³⁾ Standardin SFS-EN 1339 + AC: 2003-11-10, liitteen D mukainen jäädytys-sulatuskestävyys-/suolapakkaskoe.

⁴⁾ Standardin SFS-EN 1339 + AC: 2003-11-10, taulukon 4.2 mukainen luokitus.

HUOM! Mittapoikkeamat/kulutuskestävyys on käsitelty standardissa SFS-EN 1339 + AC: 2003-11-10, mutta ei sen harmonisoidussa osassa, eikä siten CE-merkinnässä. Tämän suoritustasoilmoituksen mukaisten betonisten päällystelaattojen mittapoikkeamat ja kulutuskestävyys on esitetty alla. Huomioitavaa on, että nämä arvot eivät kuulu CE-merkinnän piiriin:

Perusominaisuudet	Suoritustaso				Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
	N6	K6	R6	L6	
Sallitut mittapoikkeamat: - mitat (luokka/merkintä) - ristimitat (luokka/merkintä)			3/R 2/K		SFS-EN 1339+AC: 2003-11-10
Kulutuskestävyys (luokka/merkintä)			4/I		

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuoteperheen / yksilöityjen tuotteiden suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Jussi Salo

 Jussi Salo, Tuotantojohtaja

Hämeenlinnassa 20.6.2013