

# SUORITUSTASOILMOITUS

Nro: RK-CPR1306



1. Tuotetyyppi: Betoniset reunatuet.
2. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus: RK Reunatuki/ -kivi (500 x 80 x 140 mm)
- HUOM! Tuotetyypin yksilöllisen tunnisteen perässä on tuotteen väriä kuvaava koodi (M = musta, H = harmaa, P = punainen ja HR = hiekanruskea).
3. Suunniteltu käyttötarkoitus: Betoniset reunatuet ulkotilojen päällysteiksi, sisätilojen lattianpäällysteiksi ja kattojen katteeksi.
4. Valmistaja:  Lammin Betoni Oy  
Paarmamäentie 8  
FI-16900 LAMMI  
FINLAND  
+358 207 530 400
6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmentamismenettely: AVCP -luokka 4.

9. Ilmoitetut suoritusasteet:

Perusominaisuudet	Suoritusaste	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Palokäyttäytyminen	Euroluokka A1	SFS-EN 1340: 2003-11-10
Ulkopuolisen palon kestävyys	Katsotaan riittäväksi	
Asbestipäästö	Hyväksytty (ei sisällä asbestia)	
Murtolujuus: - ominaistaivutuslujuus - luokka/merkintä	5,0 MPa 2/T	
Liukastumisvastus / luisumisvastus	Riittävä	
Lämmönjohtavuus	NPD	
Säilyvyys: - pitkäikäinen taivutuslujuus - pitkäikäinen liukastumisvastus / luisumisvastus - säänkestävyys - luokka/merkintä (suolapakkaskoe)	Katsotaan riittäväksi <sup>1)</sup> Katsotaan riittäväksi <sup>1)</sup>  Hyväksytty <sup>2)</sup> 3/D <sup>3)</sup>	

<sup>1)</sup> Edellyttää normaalia kunnossapitoa.

<sup>2)</sup> Standardin SFS-EN 1340: 2003-11-10, liitteen D mukainen jäädytys-sulatuskestävyys-/suolapakkaskoe.

<sup>3)</sup> Standardin SFS-EN 1340: 2003-11-10, taulukon 2.2 mukainen luokitus.

HUOM! Mittapoikkeamat/kulutuskestävyys on käsitelty standardissa SFS-EN 1340: 2003-11-10, mutta ei sen harmonisoidussa osassa, eikä siten CE-merkinnässä. Tämän suoritusasoilmoituksen mukaisten betonisten reunatukien mittapoikkeamat ja kulutuskestävyys on esitetty alla. Huomioitavaa on, että nämä arvot eivät kuulu CE-merkinnän piiriin:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Sallitut mittapoikkeamat: - pituus - pinnat - muut osat - tasomaisuus ja suoruus	± 5 mm ± 4 mm ± 4 mm ± 2 mm	SFS-EN 1340: 2003-11-10
Kulutuskestävyys (luokka/merkintä)	4/I	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuoteperheen / yksilöityjen tuotteiden suoritusastot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritusasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



  
 .....  
 Jussi Salo, Tuotantojohtaja

Hämeenlinnassa 20.6.2013